

Maszyny kompatybilne z systemem bigfield

Kompaktowy agregat uprawowy U 684

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Włoka przednia, przedni wał strunowy z listwami prostymi Ø 450mm, wersja bazowa z czterema rzędami zębów (do wyboru ząb SU i SA) lub dwoma rzędami zębów (do wyboru ząb SG lub SX), osłony boczne, tylny wał rurowy Ø 450mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR, włoka tylna.

Kompaktowy agregat uprawowy U 684 PRO

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Włoka przednia, przedni wał strunowy z listwami prostymi Ø 450 mm, wersja bazowa z czterema rzędami zębów (do wyboru ząb SU i SA) lub dwoma rzędami zębów (do wyboru ząb SG lub SX), osłony boczne, tylny podwójny wał Crosskill Ø 400 mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR.

Agregat talerzowy U 693

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Talerz uźębiony o średnicy 510 mm wykonany ze stali borowej 45-48 HRC, stożkowe ułożyskowania talerzy ZVL PREMIUM (smarowanie co 150 ha dla maszyny o szerokości 3,0 m), amortyzator gumowy 40 mm x 180 mm oraz wał rurowy Ø 500 mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR. Na życzenie Klienta montowany jest talerz gładki lub z drobnym uźębieniem. Standardowo maszyna wyposażona jest w opcje odsunięcie wału doprawiającego od talerzy o 150 mm, przygotowanie pod rozbudowę o hydrauliczną regulację głębokości oraz przygotowanie pod rozbudowę o włókę Crossboard.

Brona talerzowa U 652

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Talerz OFAS uźębiony o średnicy 560 mm, amortyzator gumowy LongLife Ø 40mm x 180 mm, bezobsługowe płyty AgriHub, rozstaw między rzędami talerzy 90 cm, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, wał rurowy Ø 500 mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR.

Ciężej brony ścierniskowej U 671

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Talerze OFAS 620mm x 6mm, amortyzator gumowy LongLife Ø 50mm x 210mm, bezobsługowe łożyska EXTREME PRO, rozstaw między rzędami talerzy 105 cm, wał rurowy Ø 500mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR.

Kultywator uniwersalny U 497

standardowe wyposażenie maszyn kompatybilnych z systemem BigField:

Cztery rzędy zębów SS z redliczką (sprężyna 45x12) do prac przedsięwnych lub uniwersalny ząb SW / ST (sprężyna 70x12 mm / 90x13 mm) do prac przedsięwnych i podorywkowych. Ząb SW / ST zakończony jest redliczką przedsięwną, opcjonalnie gęsiostopą podorywkową. Tylny wał rurowy Ø 500mm, zespoły łożyskowe wału ARMOR.

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 684 (kompaktowy agregat uprawowy):

- przedni wał rurowy Ø 450 mm*
- dodatkowe wzmocnienie zęba SA

*) w miejsce standardowego przedniego wału strunowego z listwami prostymi Ø 450 mm

opcjonalne wały tylne:

- wał strunowy z listwami prostymi Ø 460 mm
- wał strunowy z listwami uźębnionymi Ø 460 mm
- wał zębaty Packer Ø 460 mm
- wał Crosskill Ø 400 mm,
- wał przyrmatyczny ORION Ø 500 mm

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 684 (kompaktowy agregat uprawowy):

- przedni wał rurowy Ø 450 mm*
- dodatkowe wzmocnienie zęba SA
- wałek strunowy Finisher 270 mm
- włoka tylna za wałem**
- włoka przed wałem (dotyczy zęba SG i SX)

*) w miejsce standardowego przedniego wału strunowego z listwami prostymi Ø 450 mm

**) opcji nie można łączyć z walkiem strunowy Finisher Ø 270 mm

Maszyna występuje wyłącznie w konfiguracji z tylnym podwójnym wałem Crosskill Ø 400 mm

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 693 (agregat talerzowy):

- talerze o średnicy 560 mm (stal borowa 45-48 HRC)
- talerze OFAS Włochy (twardość 48-52 HRC) średnica 510 mm
- talerze OFAS Włochy (twardość 48-52 HRC) średnica 560 mm
- talerz ALFA 560 mm x 5 mm
- łożyska stożkowe SKF*
- piasta bezobsługowa AgriHub
- piasta bezobsługowa EXTREME
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- mocowanie amortyzatora gumowego na 6 śrub klasy 10.9**
- osłony boczne niwelujące

*) smarowanie co 150 ha dla maszyny o szerokości 3,0 m

**) standardowo 4 połączenia śrubowe M 12 klasy 8.8
opcja przeznaczona dla najcięższych warunków glebowych

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 652 (brona talerzowa):

- amortyzator 3D ze sprężyną 35 mm x 35 mm
- talerz ALFA 560 mm x 5 mm
- talerz 610 mm x 6 mm
- piasta bezobsługowa EXTREME
- belka ze zgrzebłem palcowym*
- osłony boczne niwelujące

*) narzędzie montowane jest między rzędami talerzy

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 671 (ciężka brona ścierniskowa):

- hydrauliczna regulacja głębokości
- belka ze zgrzebłem palcowym*
- talerze niwelujące z amortyzatorem

*) narzędzie montowane jest między rzędami talerzy lub między tylnym rzędem talerzy a wałem doprawiającym. Cena dotyczy jednej belki ze zgrzebłem palcowym.

wyposażenie opcjonalne BigField w wariantcie U 497 (kultywator uniwersalny):

- hydrauliczna regulacja głębokości
- włoka przednia mechaniczna
- wzmocnienie zęba SW (kpl.)*
- gęsiostopa do zęba SW 200 mm (szt.)
- gęsiostopa do zęba ST 280 mm (szt.)

*) opcja dostępna tylko przy zakupie maszyny, nie można doposażyć w późniejszym okresie eksploatacji

opcjonalne wały tylne:

- wał strunowy z listwami prostymi Ø 460 mm
- wał strunowy z listwami uźębnionymi Ø 460 mm
- wał zębaty Packer Ø 460/550 mm
- wał rurowo-pierścieniowy Ø 450 mm
- wał Crosskill Ø 400/500 mm
- wał pierścieniowy Ø 500/600 mm
- wał sprężynowy Ø 470/550 mm
- wał gumowy Ø 500 mm
- wał oponowy Ø 600 mm
- wał z pierścieni stalowych 48-52 HRC Ø 600 mm
- wał spiralny Ø 455 mm
- wał oponowo-transportowy Ø 600 mm
- wał T-ring Ø 500/600 mm

opcjonalne wały tylne:

- wał strunowy z listwami prostymi Ø 460 mm
- wał strunowy z listwami uźębnionymi Ø 460 mm
- wał zębaty Packer Ø 460/550 mm
- wał rurowo-pierścieniowy Ø 450 mm
- wał Crosskill Ø 400/500 mm
- wał pierścieniowy Ø 500/600 mm
- wał sprężynowy Ø 470/550 mm
- wał gumowy Ø 500 mm
- wał oponowy Ø 600
- wał z pierścieni stalowych 48-52 HRC Ø 600 mm
- wał T-ring Ø 500/600 mm
- wał U-ring Ø 540 mm
- tandem wał rurowy Ø 400 mm plus strunowy Ø 400 mm
- tandem U-ring Ø 540 mm
- wał przyrmatyczny ORION Ø 500 mm
- wał Crosskill Ø 400 mm,
- wał przyrmatyczny ORION Ø 500 mm

opcjonalne wały tylne:

- wał zębaty Packer Ø 550/650 mm
- wał Crosskill Ø 500 mm
- wał pierścieniowy Ø 500/600 mm
- wał sprężynowy Ø 550 mm
- wał gumowy Ø 500/700 mm
- wał oponowy Ø 600 mm
- wał z pierścieni stalowych 48-52 HRC Ø 600 mm
- wał T-ring Ø 500/600 mm
- wał U-ring Ø 540 mm
- tandem wał rurowy Ø 400 plus strunowy Ø 400 m
- tandem rurowy Ø 400
- tandem U-ring Ø 540 mm
- wał przyrmatyczny ORION Ø 500 mm

opcjonalne wały tylne:

- wał strunowy z listwami prostymi Ø 460 mm
- wał strunowy z listwami uźębnionymi Ø 460 mm
- wał zębaty Packer Ø 460 mm
- wał rurowo-pierścieniowy Ø 450 mm
- wał Crosskill Ø 400/500 mm
- wał pierścieniowy Ø 500 mm
- wał sprężynowy Ø 470 mm
- wał gumowy Ø 500 mm
- wał spiralny Ø 455 mm
- wał T-ring Ø 500 mm
- wał U-ring Ø 540 mm
- tandem wał rurowy Ø 400 mm plus strunowy Ø 400 mm
- tandem U-ring Ø 540 mm
- wał przyrmatyczny ORION Ø 500 mm